



DEM 4008

DEMOULANT ANTI-ADHERENT NON NOCIF POUR BENNES A ENROBES



DESCRIPTION :

Produit spécialement conçu pour empêcher le bitume et le béton d'adhérer aux parois des engins de chantier
Constitué d'agents de surface biodégradables conformément à la réglementation européenne N°648/2004, limitant ainsi l'impact du produit dans le traitement des eaux de lavage des bennes.

FONCTIONS :

S'UTILISE pour empêcher l'adhérence du béton et du bitume dans et sur les camions bennes, les toupies, bétonnières, ...

CARACTERISTIQUES :

Aspect	liquide limpide visqueux
Densité à 20°C	1.02 +/- 0.02
Couleur	vert
Parfum	Pomme verte

Produit professionnel : DDE, Bâtiments, Services Techniques Municipaux, ...



MODE D'EMPLOI :

- ✓ S'applique sur les surfaces à traiter à la brosse ou par pulvérisation juste avant le remplissage de la benne.
- ✓ **DEM 4008** s'utilise à froid, dilué dans l'eau entre 10 et 20%.
- ✓ Un essai préalable avant utilisation est recommandé.

AVANTAGES :

Non nocif et exempt de chlore, bore, nitrites, phénols

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conserver en emballage fermé, d'origine à l'abri du gel et hors de la portée des enfants. Refermer l'emballage après utilisation. Consulter la fiche de données de sécurité. Ce produit craint le gel. A conserver à une température supérieure à 5°C.

Préparation en conformité avec la directive européenne 1999/45 du 31 mai 1999 relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses.

Edition de juillet 2013 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente