



DIPROCHIM

# SUCIWAX REPAIR

## EMULSION DE RECUPERATION POUR BOIS ET LIEGE



### DESCRIPTION :

Tensioactifs. Plastifiants. Polymères. Cires synthétiques. Dissolvants. Silicones. Conservateurs. Eau. Colorants. Parfums

### FONCTIONS :

**PROTEGE** le sol et apporte une brillance intense et durable. Émulsion autobrillante.

**BRILLANCE** intense sans nécessité de polir. Élimine les griffures et les marques.

**REPARE** les zones usées. Ne fait pas glisser. Résiste aux traces de pas et talons.



### CARACTERISTIQUES :

**Aspect:** liquide opaque

**Couleur :** orangé

**Odeur:** citronnelle

**pH:** 8

**Densité:** 1,03 +0,01

### MODE D'EMPLOI :

**UTILISATION MANUELLE.** Appliquer 25-30 g/m<sup>2</sup> de produit sur la surface. Étaler de manière homogène au moyen d'une serpillière à franges ou d'un applicateur de cires.

Laisser sécher complètement (20-30 minutes), avant de marcher dessus. L'application d'une seconde couche en sens perpendiculaire augmente le brillant et la protection du sol.

**SYSTÈME ROTOSPRAY.** Remplir l'équipement de pulvérisation de la machine rotative avec le produit. Travailler avec la machine rotative à haute vitesse, pourvue d'un PAD adapté.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI :

S 2 - Tenir hors de portée des enfants

*Edition de octobre 2014 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente*