



DIPRORANGE

POLISH POLYVALENT PARFUME



DESCRIPTION :

Mélange d'huiles méthylpolysiloxaniques en solution dans un solvant volatil.

UTILISATION :

NETTOIE, RENOVE le skaï, les meubles vernis et cirés, les tableaux de bord, les surfaces émaillées, les cuirs etc...

LAISSE une agréable odeur.

POSSEDE un pouvoir antistatique et hydrofuge.

LAISSE un film protecteur anti-corrosion.

CARACTERISTIQUES :

Aspect	Aérosol
Gaz propulseur	CO2
Volume brut	650 ml
Volume net	400 ml
Odeur	orange
Préparation inflammable – gaz propulseur ininflammable	

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Agiter l'aérosol avant emploi.
- ✓ Pulvériser à environ 20 cm des parties à traiter. Attendre quelques secondes puis frotter
- ✓ légèrement avec un chiffon doux.
- ✓ Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons du soleil et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C. Ne pas percer, ni brûler, même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Etiquette de danger : F. Flamme + Croix de St André Xi Irritant + N Dangereux pour l'environnement.

AVANTAGES :

N'attaque pas les plastiques.

Edition de mai 2011 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente