



DIPROCHIM

DECOL ETIQUETTES

Pour colles à solvant



DESCRIPTION :

Mélange de solvants pétroliers et cétoniques. Il s'agit d'un diluant organique à séchage rapide.

FONCTIONS :

PERMET le décollage de tous les autocollants par infiltration. Pour une meilleure pénétration du solvant, griffer l'étiquette si nécessaire.

PEUT EGALEMENT SERVIR pour le nettoyage des traces de colle, de peinture, de feutre, etc.

NOTE : cet aérosol est réservé à l'usage des professionnels.

CARACTERISTIQUES :

Aspect : incolore

Volume net : 97 % de matière active utilisable

Gaz propulseur ininflammable

MODE D'EMPLOI :

- Pulvériser le produit sur les parties à décoller.
- Laisser imbiber.
- Gratter l'étiquette avec une spatule.
- Recommencer l'opération si l'effet du produit n'est pas suffisant la première fois.
- Travailler en atmosphère ventilée
- Il est recommandé de faire un essai préalable sur les plastiques et surfaces sensibles, car il peut altérer les surfaces fragiles.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

- Récipient sous pression.
- A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles. Ne pas fumer.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné

CONDITIONNEMENT :

Carton de 12 aérosols

Capacité nominale : 650 ml - Volume net : 400 ml

Gaz propulseur : CO₂

Etiquette de danger : F+ Extrêmement inflammable Xi Irritant Croix de Saint André - N Dangereux pour l'environnement

Edition de avril 2015 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente



F+ - Extrêmement inflammable



Xi - Irritant



N - Dangereux pour l'environnement