



DIPRORANGE LIQUIDE

POLISH POLYVALENT PARFUME



DESCRIPTION :

Solution d'huiles diméthylpolysiloxanes dans des hydrocarbures aliphatiques et cycloparaffiniques.

UTILISATION :

PROTEGE de la rouille les chromes.

EMPECHE les serrures des portes et malles de geler.

SUPPRIME les bruits et les grincements des organes de commandes, débrayage, freins, changement de vitesse, etc.

EVITE aux joints de caoutchouc de coller en hiver et de se dessécher en été.

IMPERMEABILISE et PROTEGE le système de câblage, d'allumage du moteur, les bornes des batteries.

DEMOULANT, anti-adhérent.

RENOVE le Skaï, les tableaux de bord d'automobiles, etc.

POSSEDE un pouvoir antistatique et hydrofuge.

CARACTERISTIQUES :

Aspect	liquide limpide
Odeur	orange
Couleur	incolore
Point éclair	63 °C en vase clos

MODE D'EMPLOI :

- ✓ S'utilise pur et s'applique soit au pinceau, soit par pulvérisation

Edition de mai 2011 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente