



ACRYL SOUS COUCHE

Sous-couche émulsion mate pour intérieur.

DESCRIPTION :

Impression isolante pour mur et plafond. Intérieur pièces sèches. Aspect mat

FONCTIONS :

INTERIEUR pièces sèches : S'applique directement sur béton, enduit de ciment, parpaing, brique, plâtre, plaques de plâtre, aggloméré, papier peint, anciennes peintures, menuiserie bois, panneau de particules, contreplaqués

FACILE D'EMPLOI - SECHAGE RAPIDE ET SANS ODEUR - GRANDE OPACITE - EXCELLENTE ADHERENCE

CARACTERISTIQUES :

Classification :	AFNOR NFT 36-005 – Famille I Classe 7b2.
RENDEMENT	7 à 9 m ² /l selon le support.
SECHAGE A 20°C ET HUMIDITE RELATIVE DE 65 %	- Hors poussières : 20 minutes. - Sec : 30 minutes. - Recouvrable : 6 heures
DENSITE	1.56
EXTRAIT SEC	60 %

MODE D'EMPLOI :

APPLICATION

- Brosse et rouleau : diluer de 0 à 3 %.
- Airless : diluer de 5 à 7 %.
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C.

DILUANT : Eau.

REGLEMENTATION:

- Conforme à la directive COV 2004/42/CE.
 - Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l (2010)
 - Ce produit contient moins de 2 g/l C.O.V.
- Empêcher toute infiltration de ce produit dans le sol et l'écoulement dans l'eau et les égouts. Traitement des déchets conformément aux directives officielles en vigueur. Ne recycler que les conditionnements complètement vides. Remettre les restes de peinture liquide au centre de collecte pour les déchets spéciaux

HYGIENE ET SECURITE

- Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 - Pour de plus amples renseignements, consulter notre Fiche de Données de Sécurité.
- Durée de conservation en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité : 12 mois

Edition de JUIN 2016 – La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent ont pour but de vous conseiller avec un souci permanent de bien vous servir mais sans aucun engagement de notre part. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente