



GOUDROSEC

Noir ou rouge, en seaux



DESCRIPTION

Enrobé hydrocarboné composé de trois produits principaux : un liant auto-adhésif qui permet l'adhérence sur tous les supports et compactages un laitier de granulométrie régulière, un liant bitumeux.

FONCTIONS

PERMET la remise en état des revêtements routiers dégradés : nids de poule, abords d'égout, sur route, pistes, chaussées, trottoirs, parkings...)

REALISATION de couche de surface pour faible trafic (trottoirs, accès garage, allées de jardin).

CARACTERISTIQUES

Aspect	Enrobé noir ou rouge
Granulométrie	0/6 mm
Densité	2
Conditionnement	seau de 25kg

MODE D'EMPLOI :

GOUDROSEC est prêt à l'emploi et s'applique :

- ✓ Nettoyer, balayer et faire un carré propre (éliminer débris, boue,...)
- ✓ Mettre l'enrobé en place, en débordant d'un centimètre au dessus du niveau fini.
- ✓ Compacter à l'aide d'un cylindre ou d'une dame à main.

Consommation : 60 à 80 kg /m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur

AVANTAGES

**SANS DANGER – UTILISATION A LA PORTEE DE TOUS – PRODUIT ANTIKEROSENE PEU
ATTAQUE PAR LES HYDROCARBURES – PAR SES COMPOSANTS, MEILLEURE ADHERENCE
ET DURABILITE DANS LE TEMPS.**

Edition de Juillet 2010 - Annule et remplace les précédentes.

La présence notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif. L'évolution de la technique étant permanente et chaque application pouvant présenter des particularités, il appartient à l'utilisateur de vérifier que les produits et les conditions d'application sont compatibles avec l'usage envisagé et que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente

6 RUE DES PRES ST MARTIN – BP 50 – 77872 MONTEREAU CEDEX – Z.I – Tél : 01.60.96.27.52+ - Fax :

01.64.32.13.18 – contact@diprochim.fr

SAS au capital de 52.500 euros – R.C.S. MONTEREAU B 319 882 882 00024 – A.P.E. 4675 Z